CALIDAD Y SERVICIO, COMPROMISO POR EXCELENCIA

PRODUCTO

SPLF-1668 SPLF BASE SUEDEX

Base suedex, es una base neutra plastisol que fue desarrollada para lograr estampados con un acabado tipo gamuza o terciopelo. Se puede estampar sobre telas claras u obscuras obteniéndose así colores brillantes e intensos. Este producto debe ser pigmentado con la gama de pigmentos PGM NG para obtener el color deseado. Este es un producto libre de Ftalatos.

FICHA TECNICA

PROPIEDADES
• Acabado suave tipo gamuza • Resistencia al desgaste • Excelente adherencia • Buen cubriente en telas obscuras

NATURALEZA	SUBSTRATO	APLICACIÓN
Tinta plastisol libre de ftalatos de aplicación textil	Mezcla algodón + poliéster, algodón 100%	De ser necesario aplicar presecado repetir y fijar
No. MALLA	**RASERO**	**CURADO**
32 hasta 43(hilo/cm) 83-110 (hilos/pulg) Tensión 18-22 Newtons	TIPO : poliuretano DUREZA : 70 - 75 shores FILO : rectangular	**HORNO** 160° C / 320° F 60 seg

RESISTENCIA AL AGUA (*)	FORMULACION SUGERIDA	ADITIVOS SUGERIDOS	COLOR (ES)	
	1 kg Base suedex 40-60 g/KG PGM NG	Espesante en polvo Reductor SP	1	Transparente
PRESENTACION	**ALMACENAMIENTO**	**SUGERENCIAS**		
DE 1 KG **DE 5 KG** **DE 20 KG** **DE 200 KG**	12 meses en envase cerrado temperatura máxima 35° C.	Emulsión Capilar 200-400 micrones		

*** BUENA (48 LAVADAS EN MAQUINA)**
*** EXCELENTE (52 LAVADAS EN MAQUINA)**

IMPORTANTE: EXCEL INK RECOMIENDA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS ANTES DE EFECTUAR EL TIRO TOTAL YA QUE DE NINGUNA MANERA GARANTIZAMOS EL RESULTADO FINAL. NO SE EXTIENDE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA EN CUANTO AL USO DE ESTE PRODUCTO DEBIDO A LA DIVERSA VARIEDAD DE FORMAS DE APLICACION Y CONDICIONES DE TRABAJO, ASI COMO LAS DISTINTAS VARIABLES QUE EXISTEN EN LA PRODUCCION. EL OPERADOR DEBERA DETERMINAR LA MANERA DE APLICARSE EL PRODUCTO PARA EL CUAL ESTE DESTINADO, ASUMIENDO TODOS LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS QUE DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE RESULTEN.