



**PRODUCTO**

**AQUAPLUS PASTA MADRE QA-1660**

Es una pasta base agua perteneciente a la línea AQUAPLUS. Formulada para estampar en sustrato de algodón ( 100%), dejando un estampado suave y translucido. Para obtener el tono deseado puede ser mezclada con pigmentos base agua de la línea AUXIPRINT.

**PROPIEDADES**

- Baja viscosidad
- Acabado suave
- Buena penetración en el tejido
- Color final translucido

**FICHA TECNICA**

PROPIEDADES		FICHA TECNICA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baja viscosidad</li> <li>• Acabado suave</li> <li>• Buena penetración en el tejido</li> <li>• Color final translucido</li> </ul>	NATURALEZA	SUBSTRATO	APLICACIÓN	
	Base agua de aplicación textil	Algodón 100%	Aplicar una capa con presecado, repetir operación y termofijar	
	No. MALLA	RASERO	CURADO	
32 hasta 43 hilos por centimetro	TIPO : poliuretano DUREZA : 70 - 75 shores FILO : rectangular	<b>HORNO</b> 160° C / 320° F 60 seg <b>PLANCHA</b> 160° C/ 320° 15 seg		
RESISTENCIA AL AGUA (*)	FORMULACION SUGERIDA	ADITIVOS SUGERIDOS	COLOR (ES)	
	1 kg de base más 30-80 gr de pigmento	No hay	QA-1660	PASTA MADRE
PRESENTACION	ALMACENAMIENTO	SUGERENCIAS		
DE 1 KG DE 4 KG DE 18 KG DE 180 KG	3 meses en envase cerrado temperatura máxima 35° C	En caso de exceso de pigmento vigilar tiempo y temperatura de curado.		

\* BUENA (48 LAVADAS EN MAQUINA)  
\* EXCELENTE (52 LAVADAS EN MAQUINA)

IMPORTANTE: EXCEL INK RECOMIENDA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS ANTES DE EFECTUAR EL TIRO TOTAL YA QUE DE NINGUNA MANERA GARANTIZAMOS EL RESULTADO FINAL. NO SE EXTIENDE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA EN CUANTO AL USO DE ESTE PRODUCTO DEBIDO A LA DIVERSA VARIEDAD DE FORMAS DE APLICACION Y CONDICIONES DE TRABAJO, ASI COMO LAS DISTINTAS VARIABLES QUE EXISTEN EN LA PRODUCCION. EL OPERADOR DEBERA DETERMINAR LA MANERA DE APLICARSE EL PRODUCTO PARA EL CUAL ESTE DESTINADO, ASUMIENDO TODOS LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS QUE DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE RESULTEN.