



PRODUCTO

AX-1805 ADITIVO FLASHING

Agente auxiliar en forma de polvo ligero, libre de Ftalatos, metales pesados y formaldehidos para integrar en tintas plastisol.

PROPIEDADES		FICHA TECNICA		
<ul style="list-style-type: none"> - Producto libre de Ftalatos -Reduce el tiempo del presecado -Compatible con la mayoría de lastintas Plastisol. - Sin olor -No altera la intensidad del tono 	NATURALEZA	SUBSTRATO	APLICACIÓN	
	Formulación química libre de sustancias restringidas	Algodón 100% Algodón 50% Poliester 50%	Este producto se mezcla particularmente con las tintas o formulaciones plastisol que requieran acelerar el tiempo de curado.	
	No. MALLA	RASERO	CURADO	
	32 - 120		HORNO 120-160° C 60 seg	
RESISTENCIA AL LAVADO (*)	FORMULACION SUGERIDA	ADITIVOS SUGERIDOS	COLOR (ES)	
• DE 12 A 24 LAVADOS EN LAVADORA AUTOMÁTICA CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE	Porcentaje recomendado del 1 al 10% LA DOSIFICACIÓN MAYOR A LO RECOMENDADO AUMENTARÁ LA VISCOSIDAD DE LA TINTA O BASE PLASTISOL.		BLANCO	
PRESENTACION	ALMACENAMIENTO	SUGERENCIAS		
BOTE DE 1 KG, 5 KG O 20 KG	12 meses en envase cerrado temperatura máxima 18°- 35° C	MEZCLAR VIGOROSAMENTE EL AUXILIAR CON LA BASE O TINTA. REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS ANTES DE EFECTUAR EL TIRO TOTAL		

IMPORTANTE: EXCEL INK RECOMIENDA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS ANTES DE EFECTUAR EL TIRO TOTAL YA QUE DE NINGUNA MANERA GARANTIZAMOS EL RESULTADO FINAL. NO SE EXTIENDE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA EN CUANTO AL USO DE ESTE PRODUCTO DEBIDO A LA DIVERSA VARIEDAD DE FORMAS DE APLICACION Y CONDICIONES DE TRABAJO, ASI COMO LAS DISTINTAS VARIABLES QUE EXISTEN EN LA PRODUCCION. EL OPERADOR DEBERA DETERMINAR LA MANERA DE APLICARSE EL PRODUCTO PARA EL CUAL ESTE DESTINADO, ASUMIENDO TODOS LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS QUE DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE RESULTEN.